

K č. j.: 1017/2012
Dodatečné informace číslo: 2

Věc: Dodatečné / upřesňující informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

Název: Dodávka a instalace Multipoint Control Unit (MCU) a zařízení pro nahrávání a streamování videokonferencí (Projekt eIGeR) – II.

Evid. číslo VZ ve VVZ: 234018

Datum zahájení: 13. 11. 2012

Číslo jednací zadavatele: 1017/2012

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6

IČ: 63839172

Vážení,

dne 12. 12. 2012 byly ze strany jednoho z dodavatelů vzneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vám zasíláme odpověď na tyto dotazy – dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky.

Dotaz č. 1 (citace)

V rámci zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace Multipoint Control Unit (MCU) a zařízení pro nahrávání a streamování videokonferencí (Projekt eIGeR) – II.“ je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Tabulky binárních posuzovaných kritérií), na řádku s číslem 36 požadavek: „Podpora zobrazení úrovně příchozího audia pro jednotlivé koncové body“. Bude považován tento požadavek za splněný v případě, že nabízené zařízení podporuje zobrazení úrovně příchozího audia pro jednotlivé koncové body pouze jako rozlišení stavu MUTE / UNMUTE?

Odpověď č. 1

Nikoliv, zadavatel požaduje hodnotu nebo její grafickou vizualizaci, která odpovídá hlasitosti přicházejícího audia.

Dotaz č. 2 (citace)

V rámci zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace Multipoint Control Unit (MCU) a zařízení pro nahrávání a streamování videokonferencí (Projekt eIGeR) – II.“ je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Tabulky binárních posuzovaných kritérií), v části „Dokumentované API pro ovládání MCU dostupné přímo na jednotce“ na řádku s číslem 51 požadavek: „Podpora získání úrovně příchozího a odchozího audia a změny úrovně (hlasitost) odchozího audia pro jednotlivé koncové body připojené do místnosti“. Bude považován tento požadavek za splněný v případě, že

nabízené zařízení podporuje zobrazení úrovně příchozího a odchozího audia pro jednotlivé koncové body pouze jako rozlišení stavu MUTE / UNMUTE?

Odpověď č. 2

Nikoliv, zadavatel požaduje hodnotu nebo link na její grafickou vizualizaci, která odpovídá hlasitosti přicházejícího audia.

V Praze dne 18. 12. 2012

Zpracovali: Ing. Jan Růžička, Mgr. Vojtěch Široký